【取扱説明書】

給水系貯水槽用洗浄液

Ｔ（ティー）クリーンリキッドNo.５００

業務用

Ｔクリーンリキッドは弊社独自の製品名です。

１）クリーンリキッドNo.５００は、貯水槽壁面に付着した鉄錆び及び汚れ除去用の洗浄液で浸透性が強いので貯水槽の洗浄に適します。ご使用前には必ず『製品安全データーシート』(別紙MSDS)をお読み頂き、取り扱い・保管には下記の点に注意をして下さい。
※原料はすべて食品添加物認可品です。

２）ＴクリーンリキッドNo.５００は、給水系貯水槽洗浄液です。取り扱い時には保護手袋・保護メガネ・保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにして下さい。

３）標準使用量：10m³水槽に対して２～３kg（約２～３λ）ＴクリーンリキッドNo.５００を原液のまま使用し、汚れによって塗布量を加減して下さい。

４）洗浄方法　：水槽壁や床面の汚れ個所にブラシまたはスポンジまたは噴霧器で塗り、しばらく放置した後塗布面が乾かないうちに新たに洗浄液を塗ります。
ＴクリーンリキッドNo.５００は刺激臭がないのでスプレー作業にも適します。汚れが落ちたら洗浄液を拭き取り十分に水で洗い流して下さい。
塗布に使用した機材は、格納前に良く洗って下さい。
（注　意）　：水槽内作業時には酸欠とならないよう十分注意して下さい。
また本品と次亜塩素酸ソーダなどの殺菌剤・消毒液が混合すると、塩素ガスが発生して危険です。

５）誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。
それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。

６）作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落として下さい。

７）本品は１０℃以上の室温で暗所に保存して下さい。（冬期及寒冷地）
１０℃以下では、濁りを生じたり細かい結晶を生じたりしますが、１０℃以上に温めて良く振ると濁りや結晶はなくなります。温めるには直火を避け、温水または温風を使用して下さい。

８）洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH５．８～８．６)に水道水で稀釈して下さい。

ケミスター産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

070222K.I